P Ergonomía

RODILLERA PROFI

C460



Tiene una superficie recubierta con PVC Lycra resistente de neopreno impermeable de 3 mm con un material esponjoso insertado de 12 mm. La rodillera es lavable a máquina a 30° C. La capa de poliuretano es especialmente resistente al desgaste y ofrece mayor estabilidad. Las microceldas de Neoprénico llenas de aire almacenan el calor y evitan el frio. La capa de material esponjoso aporta comodidad y la lycra fortalece el contacto con la piel. Las cintas elásticas cubren toda la rodillera para aumentar la resistencia. EN 14404.

RODILLERA KEVLAR

C46,



Tiene una superficie recubierta con PVC Lycra resistente de neopreno impermeable de 3 mm con un material esponjoso insertado de 12 mm. La rodillera es lavable a máquina a 30° C. NO utilizar secadora. La capa de poliuretano es especialmente resistente al desgaste y ofrece mayor estabilidad. Las microceldas de Neoprénico llenas de aire almacenan el calor y evitan el frío. La capa de material esponjoso aporta comodidad y la lycra fortalece el contacto con la piel. Las cintas elásticas cubren toda la rodillera para aumentar la resistencia. EN14404

RODILLERA KEVLAR SOFT

C4618



La estructura especial de esta rodillera hace que la superficie de la rodilla sea idóneo para su uso en todas las superficies sensibles y suaves. Su recubrimiento resistente puede deslizarse por la pista y es ideal para todo aquel que tiene que moverse sobre sus rodillas. Lavable hasta 30 °C, no usar secadora. Ideal para instaladores de parquet y suelo laminado, alfombras, para ebanistas y carpinteros, instaladores de calefacción y ventilación, cargadores de camiones, mecánicos y muchos más. EN14404

PROTECCION ACOLCHADA MULTIPAD

C463



Protección integral para introducir en los pantalones. Cumple con todos los requisitos para fuerza de nivel 1 de la extensa estándar de protección de la rodilla EN 14404 / A1: 2007-09. Fabricado en espuma de polietileno, extremadamente ligero. La ultima sección es recortable, para una talla más pequeña. Adaptable a multitud de pantalones y tamaños.

PRODILLERA ROJA



Ligera, suave y confortable espuma acolchada con un revestimiento resistente a la abrasión. Proporciona protección frente a golpes y magulladuras en la zona de las rodillas. Recomendada para construcción, trabajos de carpintería, mantenimiento, ocio y tiempo libre. Posee dos cierres con velcro uno en la parte delantera y otro regulable en la parte trasera.

RODILLERA SOFT





Fabricada con una resistente mezcla de tejido y espuma muy fácil de colocar. Ligera, resistente, suave y confortable, con cintas ajustables elásticas y cierre de Velcro.

RODILLERA SAFE POLY

C921



Para los profesionales más perfeccionistas y exigentes. Y especialmente recomendado para usuarios que ya sufren de problemas en las rodillas. Diseño anatómico, que se adaptan a todos los movimientos y apenas se notará que las lleva puestas. Se pueden usar directamente sobre la piel sin ningún problema. El revestimiento de neopreno protege contra el frío y la humedad. La serie Safetek convencer por su calidad y longevidad. Un deber para todos los profesionales preocupados por la salud. EN14404

▼ RODILLERA CORDURA

922



La rodillera Cordura ® es especialmente suave y será de gran ayuda para todos los usuarios que superficies trabajar que en extremadamente sensibles. Cordura ® es de alta calidad, fibra de nylon resistente a la tracción y abrasión. Lavable hasta 30 °C, no usar secadora. Para trabajadores de textil, decoradores de interiores. Pintores, constructores aeronaves, constructores de barcos, montadores de Parquet laminado, alfombras y muchos más. FN14404

RODILLERA SAFE KEVLAR

C92



La más robusta. Para aquellos que buscan una rodillera que puede soportar la tensión extrema! Debido a su recubrimiento extremadamente duradero y no abrasivo, y a la mejor absorción, la rodillera Safetek KEVLAR ® es idónea incluso en las tareas más exigentes. La parte frontal es resistente al calor hasta 1300 ° C durante períodos cortos de tiempo (las chispas, la soldadura) y es perfecta para su uso en las superficies más duras. Para yeseros, techadores, calefacción y ventilación, trabajadores del metal, jardineros, herreros, mecánicos y ajustadores, construcción de vehículos y muchos más. EN14404

P Ergonomía

RODILLERA BASIC




Protector de rodilla integral de alta calidad, para una amplia gama de usos. Zona de protección con caparazón de PVC flexible, gran capacidad de adaptación debido a las costillas angulares. Efecto Sándwich, relleno con gel elástico. Sujeción elástica de una sola cinta. Amplio ribete de neopreno que ofrece protección contra cortes, cómodo al caminar y de pie. Tamaño estándar. Cierre de Velcro ® . EN14404

▼ PROTECTOR RODILLAS RED PAD



Protector de rodillas que ofrece un gran aislamiento térmico y un confort óptimo, efecto antifatiga. Para trabajar de rodillas. El asa de agarre facilita el transporte y almacenamiento. 46 x 23 x 3 cm.

▼ CINTURON ANTILUMBAGO VELCRO



Cinturón antilumbago y antivibraciones tradicional con cierre de velcro. Presentado en blister. Tallas expresadas en centímetros. de contorno. 4(80), 5(85), 6(90), 7(95), 8(100), 9(105), 10(110), 11(115), 12(120).

CINTURON ANTILUMBAGO HEBILLA



Cinturón antilumbago y antivibraciones tradicional con cierre de hebilla. Presentado en blister. Tallas expresadas en centímetros de contorno. 2(60), 3(85), 4(90), 5(95), 6(100), 7(105), 8(110), 9(115), 10(120)

CINTURON ANTILUMBAGO



Cinturón antilumbago con hombreras lo que permite llevarlo colgando cuando no es necesaria su utilización. Fabricado en material elástico. Máximo confort y protección. M (< 86 cm), L (86-96 cm), XL (96-108 cm), XXL (108-128 cm)

FAJA TURBO MASTER



Faja modelo 800 turbo master. Polivalente para todo tipo de actividades, de soporte medio, confeccionada en tejido terapéutico, multielástico que garantiza una sujeción confortable. Con cierre regulable, para uso interior y exterior. Talla única.

FAJA TURBO PLUS



Faja modelo 825 turbo plus faja con soporte abdominal dorsal, para trabajos que exigen un mayor esfuerzo, confeccionada con tejido termoterapeutico multielastico. Provista de 4 ballestas flexibles que incrementan el soporte dorsal y comportan un soporte adicional. Disponible en 4 tallas. Tallas: P, M, G, EG

FAJA TURBO AIR



Aporta, debido a su concepto de fabricación, una doble tracción regulable que permite gran contención y confort. Provista de ballenas de acero flexibles. P 66-82 cms. M 83-99 cms. G 100-116 cms. EG 117-135 cms.

FAJA TURBO AIR TIRANTES



Aporta, debido a su concepto de fabricación, una doble tracción regulable que permite gran contención y confort. Provista de ballenas de acero flexibles. Dispone de tirantes para aumentar la sujeción. P 66-82 cms. M 83-99 cms. G 100-116 cms. EG 117-135 cms

Ergonomía

FAJA TURBO HARD



Con cierre regulable. Debe utilizarse encima de la ropa. Faja rígida de alta contención de tensión variable. Indicaciones: traumatismos profesionales. Prevención y tratamiento de problemas lumbares. P: medida de cintura entre 70 y 86 cm. M: medida de cintura entre 79 y 94 cm. G: medida de cintura entre 86 y 102 cm. EG: medida de cintura entre 96 y 112 cm. XX: medida de cintura entre 106 y 135 cm.

▼ FAJA TURBO FRESH/TIRANTES



Fabricado con tejido súper transpirable Fresh-Air. Aporta, debido a su concepto de fabricación, una tracción regulable que permite gran contención y confort. Provista de ballenas flexibles, con doble refuerzo lumbar cruzado de alta contención. Sistema exclusivo de ventilación. Tallas P, M, G, EG.

▼ MUÑEQUERA CON TENSOR





Se adapta a la mano derecha y a la izquierda. Indicaciones: Traumatismos de la muñeca y la mano. Tendinitis. Dolores agudos y crónicos de la muñeca. Tallas única.

MUÑEQUERA CON SOPORTE/PULGAR



Se adapta a la mano derecha y a la izquierda. Indicaciones: Traumatismos de la muñeca y la mano. Tendinitis. Dolores agudos y crónicos de la muñeca. Dolores reumáticos. Talla única.

MUÑEQUERA RIGIDA



Se adapta solo a la mano derecha. Muñequera con soporte interior rígido ergonómico de aluminio. Inmovilizador de la muñeca. No limita el movimiento de los dedos. Con tensores de cierre velcro regulables. Indicaciones: Dolores agudos y crónicos de la muñeca. Traumatismos de la muñeca y la mano. Dolores agudos y crónicos de la muñeca. Dolores reumáticos. Tendinitis. Disponible mano izquierda. Tallas: P, M, G, EG.

CODERA



Se adapta al codo derecho y al izquierdo. Con tensor regulable antivibraciones. Indicaciones: Dolor de codo. Bursitis. Dolores reumáticos. Epicondilitis. Tallas P, M, G, EG.

RODILLERA



Se adapta a la rodilla derecha y a la izquierda. Con ballenas laterales y tensor de posicionamiento. Indicaciones: Dolores agudos y crónicos de la rodilla y su entorno. Artritis. Bursitis. Condromalacia. Inflamaciones del tendón y de la inserción muscular. Tallas: P, M, G, EG

MUSLERA



Se adapta al muslo derecho y al izquierdo. Indicaciones: Dolores agudos y crónicos del muslo. Lesiones de tendones. Rehabilitación muscular o de tendones. Tallas: P, M, G, EG


TOBILLERA



Se adapta al tobillo derecho y al izquierdo. Indicaciones: Dolores agudos y crónicos del tobillo. Rehabilitación después de esguinces y lesiones. Dolores reumáticos. Tallas: P, M, G, EG

Complementos Cutters

GR8 PRO CUTTER METÁLICO



El más alto de su gama, virtualmente indestructible. Un cutter para profesionales para uso continuado, resistente y duradero. Cuerpo de metal para los que quieren sólo lo mejor. Diseñado para uso frecuente. Posee un saliente para desprecintar con facilidad y sin riesgo de corte, y una función para facilitar el corte cuando la cuchilla se queda atascada. Disponibles cuchillas de recambios en pack de 10 uds. LONGITUD 15CM. PESO 120GRS.

GR8 PRIMO CUTTER STANDARD



Cutter de gama media. Con hojas intercambiables. Cuerpo plástico que lo hace mucho más ligero que su superior, para un uso regular. Cuchillas intercambiables en unos pocos segundos. Posee un saliente para desprecintar con facilidad y sin riesgo de corte, y una función para facilitar el corte cuando la cuchilla se queda atascada. Disponibles cuchillas de recambios en pack de 10 uds. Longitud 15cm. Peso 46grs.

▼ GR8 DISPO CUTTER DESECHABLE



Pack 10 unidades. Cutter desechable con una larga vida y altas prestaciones. Disponible en paquetes de 10 uds, el DISPO es ideal para usos ligeros y donde se prefiera desechar en vez de cambiar las cuchillas. Estas cuchillas duran cuatro veces más que las cuchillas de los cutters del mercado ya que tienen una única dirección de movimiento. Longitud 15cms. Peso 42grs.

DBX CUTTER DE SEGURIDAD



Nuevo cutter de seguridad, diseño e innovación. El usuario debe apretar el botón para liberar la capucha protectora y la cuchilla actuará sobre la superficie a cortar. La capucha se cierra automáticamente cuando hemos acabado de cortar. Los segmentos rotos quedan retenidos dentro del cartucho. Evitando que el usuario tenga realmente que tocar una hoja expuesta durante el reemplazo. Longitud 17cms. Peso 52grs.

PROFILIGHT



El Profi Light de seguridad comprobada-GS, es un Cuchillo de Seguridad versátil y universal. Además de sus sobresalientes características para ser utilizado en tareas de corte normales (tales como, por ejemplo, abrir cajas de cartón), destacamos su funcionalidad y el premio al diseño que le ha sido otorgado. Por ejemplo: la retracción de la hoja. El usuario simplemente saca el dedo del pulsador mientras corta y la hoja se retrae automáticamente dentro del mango cuando finaliza el corte o cuando se separa del material que se está cortando. Peso: 44 grs. Por ejemplo:

PROFI25



Igual que el famoso MARTOR PROFI, pero para diestros y zurdos. Cuerpo sólido de aluminio. Este cuchillo de SEGURIDAD está diseñado para todas las tareas de corte normales, especialmente para apertura de cajas. La hoja de 0,63 mm de espesor, está cargada por resorte y se retrae dentro del mango rápidamente, en caso de separarse accidentalmente del material que se está cortando, y si no se está presionando el desplazador de la hoja. así que: retire el dedo del desplazador mientras esté cortando! Fácil cambio de hoja: No se necesitan herramientas GS – De seguridad certificada.

MEGASAFE

F805



Este Cutter presenta la mejora resultante del desarrollo de la serie de cuchillos inteligentes OPTISAFE y MAXISASFE, con hoja de 0,63mm de espesor, muy adecuado para prácticamente todo tipo de materiales. El cutter de diseño ergonómico para trabajos pesados, hecho de aluminio, proporciona cortes perfectamente controlados - ideal para diestros y zurdos, aún cuando se usen guantes de protección. El Cutter presenta la tecnología comprobada de SEGURIDAD MARTOR, en la que la hoja cargada por resorte, se retrae instantáneamente, en el momento que el filo de la hoja se separa del material a cortar - aún cuando el operario mantenga presionado el desplazador. GS-CERTIFICADO DE SEGURIDAD.

SMARTCUT



Diseñado para abrir embalajes. Fabricado con plástico metal detectable y con hoja de acero inoxidable aprobada para el contacto con alimentos. Hoja NO reemplazable. Presenta la tecnología de seguridad MARTOR de retracción de la hoja cargada por resorte probada y reconocida. Suelte el desplazador de la hoja durante el corte. Para diestros y zurdos. GS - DE SEGURIDAD COMPROBADA. SEGURIDAD aún más incrementada debido a: componentes de plástico azul que responden al detector de metales. Hojas de acero inoxidable aprobadas para el contacto con alimentos

EASY SAFE



El Easysafe presenta: Diseño de cabeza de corte patentado que permite el fácil comienzo del corte mientras se mantiene contacto de la hoja con el material incluso con capas únicas de film o papel. La punta aguda ayuda a insertar el cutter dentro del material. La lengüeta integrada corta con seguridad precinto engomado sin necesidad de una hoja expuesta. Fácil cambio de hoja - sin herramientas adicionales. El cutter se suministra sin bloquear el cambio de hoja. En el caso de permitir dicho cambio solo a personal autorizado, suministramos la llave No. 9890. El Easysafe es de "SEGURIDAD COMPROBADA - GS"

Complementos Cutters

MERAK

12400



El Merak es un cuchillo de seguridad - con certificado GS, para cortes precisos, con retroceso completamente automático de la hoja (tecnología IBR) y muy adecuado para cortar la mayoría de materiales de embalaje. Su diseño utilizando plásticos de alta calidad y su forma ergonómica son la clave para tareas de corte eficientes. Esto se traduce en trabajo sin fatiga y alta productividad para la empresa. Gracias a su profundidad de corte de 11 mm, se minimiza el riesgo de cortar el contenido de las cajas de cartón. Diseñado para trabajar con una palanca a presión este cuchillo es perfectamente adecuado tanto para diestros como para zurdos.

▼ ROBUST

36158



Cutter para desbarbar. Un cuchillo robusto de trabajo, de resistente fundición inyectada de aluminio. La hoja de 1,80 mm cuenta con triple espesor en comparación con la hoja de la versión estándar. La hoja asistida por resorte se puede retroceder.

POLYCUT

85007




Cutter cortaláminas desechable hecho de plástico. Con hoja oculta fija. Fabricado en plástico metal detectable y con hoja inoxidable aprobada para el contacto con alimentos. SEGURIDAD aún más incrementada debido a: componentes de plástico azul que responden al detector de metales. hojas de acero inoxidable aprobadas para el contacto con alimentos

MARtego



Cuchillo de SEGURIDAD con mecanismo de retracción automática de la hoja. Diseñado para tareas de corte normales, especialmente, abrir cajas. La palanca ergonómica a presión - hecha de aluminio y plástico de componentes suaves proporciona un agarre confortable y anti-deslizante. Para diestros y zurdos. Fácil cambio de la hoja: sin necesidad de herramientas adicionales. Con una hoja con 2 filos y 4 puntos de corte para mayor economica.

HANDY



Cuchillo de seguridad para cortar cartones, apropiado para todas las operaciones de corte en salas comerciales. La misma técnica de seguridad del HANDY No. 445, pero con mango de acero inoxidable. De seguridad certificada.

OPTICUT





Cortaláminas ergonómico. Para personas diestras y zurdas. El pie deslizante es de metal con teflón y, por eso, incluso es resistente a láminas (no hay abrasión). Cambio de la hoja extremamente mejorado. OPTICUT No. 437: con sujetador del material a cortar incorporado. Así se evita que el material se acumule delante de la hoja y simultáneamente se protege la hoja. Útil muy bien apropiado para realizar cortes a presión, empujándolo. OPTICUT No. 436: Con el pie deslizante inverso trabaja e tracción. Útil especialmente desarrollado para corte a tracción. OPTICUT No. 435: Igual que el cuchillo no. 436, pero adicionalmente dotado de guía lateral.

▼ MOBILEX



Debido al integrado regulador, la profundidad de corte se puede variar entre 1 mm y 10 mm, por lo que este útil se puede emplear de forma universal para cortar papel, láminas y materiales espumosos. El mango es de policarbonato de alta calidad. Para personas diestras y zurdas. El modo de funcionamiento es idéntico al de los modelos COUPPY No. 43136 y SNITTY No.

SALVEX



Cortacinturones y martillo salvavidas de plástico roja, reforzada con fibras de vidrio, dotado de percutor de acero de temple especial. Rompe sin problema alguno cristales laterales de cualquier tipo (cristal monocapa de seguridad). Útil completo con dispositivo de fijación negro para el montaje fácil en el vehículo. De seguridad certificada.

CUT-O-MATIC



En colaboración con una fábrica de papel renombrada se ha desarrollado este gancho de desgarro para papel dotado de estribo de protección cargado por resorte. Para quitar las capas restantes de papel de los tambores, de rollos defectuosos, de carretes, así como para sacar defectuosas capas exteriores. Útil dotado de un gancho forjado de acero redondo y entrada filosa - para abrir papeles gruesos. Cuchillo completo incluido soporte fijador de pared. De seguridad certificada. El ángulo de ajuste del cuchillo con respecto al material influye en la profundidad de corte y, por eso, se puede regular mediante un tornillo de ajuste.

Complementos Armarios

ARMARIO PARA EPIS 30 CM

ARIMARIO PARA EPIS 30 CM

Armario metálico para EPIs, estructura azul con puerta amarilla para mayor visibilidad. Con tres baldas regulables en altura. Disponen de cerradura y llave. 750 x 300 x 225 mm.

ARMARIO PARA EPIS 50 CM



Armario metálico para EPIs, estructura azul con puerta amarilla para mayor visibilidad. Con tres baldas regulables en altura. Disponen de cerradura y llave. 750 x 500 x 225 mm

ARMARIO PARA EPIS 62.5 CM



Armario metálico para EPIs, estructura azul con puerta amarilla para mayor visibilidad. Con tres baldas regulables en altura. Disponen de cerradura y llave. 750 x625 x 300 mm.

ARMARIO PUERTA BATIENTE 60 CM

C901



ARMARIO PUERTA BATIENTE 120CM



ARMARIO FITOSANITARIOS.

C903



Armario de seguridad para almacenamiento de productos peligrosos en el lugar de trabajo. Probado según la UNE-EN 14470-1 tipo 30 (30 minutos). Dispone de bandejas fijas ajustables en altura (32 mm), capacidad de carga por bandeja 75 Kg. Cubo de retención de 27 L aprox. Sistema de ventilación con filtro (no incluido). El sistema de ventilación sólo es obligatorio cuando contiene inflamables de la clase A, si son de clase B es recomendable, si son de clase C no es necesario. UNE-EN 14470-1. dimensiones: 600 x 600 x 1970. Peso 200Kg.

Armario de seguridad para almacenamiento de productos peligrosos en el lugar de trabajo. Probado según la UNE-EN 14470-1 tipo 30 (30 minutos). Dispone de bandejas fijas ajustables en altura (32 mm), capacidad de carga por bandeja 75 Kg. Cubo de retención de 60 L aprox. Sistema de ventilación con filtro (no incluido). El sistema de ventilación sólo es obligatorio cuando contiene inflamables de la clase A, si son de clase B es recomendable, si son de clase C no es necesario. UNE-EN 14470-1. dimensiones 1200 x 600 x 1970 mm. Peso 280kg.

El protector del medio ambiente. Armario para almacenar correctamente productos fitosanitarios, venenosos y contaminantes de los acuíferos en envases pequeños. No sirve para líquidos inflamables! Puertas batientes, aperturas para ventilación en las puertas. Preparado para conexión a ventilación forzada. Configuración interior flexible con 3 bandejas zincadas y un cubeto inferior de recogida. Dimensiones 950x500x1950 mm. Peso 60 Kg.

Contenedores/Retención

CUBETO COLECTOR CON SOPORTE



Estación IBC de polietileno con soporte y superficie para envases pequeños. Volumen de recogida 1100 L. Capacidad de carga: 2000 Kg. Almacenamiento seguro y conforme a la normativa de todo tipo de líquidos peligrosos para acuíferos. No permitido para almacenar líquidos inflamables. Dimensiones 1400 x 1830 x 755

CUBETO COLECTOR BIDONES 205L





Cubeto colector bidones de 205 litros. Tiene un peso reducido(4kgs), por su capacidad es apto para usarse en garajes, talleres y gasolineras. Dimensiones 20 cm x 85.5 cm diâmetro. Peso

CUBETO COLECTOR 4 BIDONES



Cubeto colector para cuatro bidones (205 litros). Es uno de los cubetos para reciclado más fabricado para resistentes del mercado, almacenamiento de hasta 4 bidones. Su formato es ideal para para el transporte y apilado por carretilla elevadora. Dimensiones 26x135x135 cm. Peso 32Kgs.

▼ CUBETO COLECTOR PARA KTC/IBC



Estación IBC de polietileno para almacenar un KTC/IBC. Resistente a ácidos y bases. Volumen de recogida 1100 L. Capacidad de carga: 1600 Kg. Almacenamiento seguro y conforme a la normativa de todo tipo de líquidos peligrosos para acuíferos. No permitido para almacenar líquidos inflamables. Dimensiones 1430 x 1430 x 970 mm.

CUBETO COLECTOR PERFIL BAJO 2 BIDONES 205L



Cubeto colector dos bidones (205 litros) de perfil bajo para realizar tareas de mezclas, decantación en el lugar de trabaio. Se con rejilla para facilitar almacenamiento de los derrames en el fondo del contenedor. Dimensiones 135 x 75 x 14 cm.

CUBETO COLECTOR BIDONES 25L.



Cubeto colector circular para bidones de 25 litros. Por su reducido peso y sus dimensiones es ideal como herramienta ocasional para labores domésticas, laboratorios, etc. Diámetro 17 cm x 60.5 cm. Peso 1,2Kgs.

▼ CUBETO COLECTOR PARA 2 KTC



Estación IBC de polietileno para almacenar dos KTC/IBC. Resistente a ácidos y bases. Volumen de recogida 1100 L. Capacidad de carga por estacionamiento: 1600 Kg. Almacenamiento seguro y conforme a la normativa de todo tipo de líquidos peligrosos para acuíferos. No permitido para almacenar líquidos inflamables. Dimensiones 2280 x 1430 x 720 mm. Peso

CUBETO COLECTOR DOS BIDONES





Cubeto colector dos bidones (205 litros) fabricado en polietileno de alta resistencia, se fabrica con rejilla donde reposan los bidones. El contenedor viene moldeado para que pueda ser apilado y utilizado en cualquier momento por una carretilla elevadora. Dimensiones 43x73x135 cm Peso 26,60Kgs.

CONTENEDOR BRUTE 166,5L.



Contenedores resistente a choques y golpes recuperando su forma tras una agresión de este tipo. Fondo liso reforzado para una mayor solidez durabilidad. Asas incorporadas que no se encajan y facilitan la manipulación. Base con doble nervio para mayor estabilidad y resistencia a la tracción. Resistencia térmica entre -29° C y +60° C. Fabricado en polietileno. Cumplen con la normativa USDA y contribuyen al cumplimiento de las normas HACCP. Apto para el contacto con alimentos. Colores gris, negro y amarillo. Dimensiones Ø 61,0 x 80,0 cm.

Complementos Contenedores

CONTENEDOR MEDIA LUNA



Contenedor semicircular para reciclaje disponible en color azul. Esquinas redondeadas y bordes lisos para facilitar la limpieza. Diseño resistente, apto para interior y exterior. Fabricado en polietileno. 79.50 L de capacidad. Dimensiones 53, 3 x 27,9 x 71,1 cm. Peso 3kg.



Papelera de polipropileno con pedal. Incluye tres compartimentos rígidos extraíbles para una eficaz separación de los desechos. Capacidad: dos 17 L y uno de 6 L. Dimensiones 48x39.4x59.2 cm. Peso 1,74Kg. Contenido 2 Uds. de 17 L y 1 ud de 6L

PLATAFORMA RODANTE BRUTE



Plataforma rodante para contenedores BRUTE (para todos los modelos excepto en 38L). Dimensiones: Ø 46,4 x 16,8 cm

SISTEMA SLIM JIM



Nuevo diseño con canales de ventilación que hacen la recogida más eficiente. Contenedor de polietileno de 87 litros de capacidad, duradero y resistente incluso bajo condiciones extremas duras. Carro C825 para un transporte más cómodo y ergonómico. Tapas en varios colores para una correcta clasificación de los residuos. Dimensiones 58.8 x 29.9 x 76.2 cm. Peso 3.73 Kg. Tapas no incluidas.

▼ SISTEMA CONTENEDOR MOVIL



Contenedor móvil para separación y clasificación de residuos de 100 L de capacidad. Las ruedas insertadas ahorran espacio cuando no se está utilizando. La tapa puede retirarse completamente para vaciar el contenedor de forma fácil. Asa ergonómica. Soporta hasta 75 kg. Dimensiones con tapa incluida. Dimensiones 53,3 x 51,2 x 85.2 cm. Peso 4,6Kgs. Tapas no incluidas

CARRO FUNCIONAL CONVERTIBLE



Carro funcional de carga media convertible en carretilla o en plataforma rodante, pudiéndose además plegar para su almacenamiento y transporte. Fabricada con polipropileno y metal revestido. Carro funcional: 181 Kg de capacidad (68 Kg en la bandeja superior y 114 Kg en la bandeja inferior). Carretilla: 113 Kg de capacidad. Conversión sin esfuerzo de una configuración a otra. Bandeja inferior ampliada, para una carga más fácil. Ruedas giratorias de 12.5 cm de diámetro que no dejan marcas, con posibilidad de bloqueo posterior para una fácil maniobrabilidad. Dimensiones 114x60x88 cm. Peso 22,6Kgs.

CONTENEDORES BRUTE



Contenedores resistente a choques y golpes recuperando su forma tras una agresión de este tipo. Fondo liso reforzado para una mayor solidez y durabilidad. Asas incorporadas que no se encajan y facilitan la manipulación. Base con doble nervio para mayor estabilidad y resistencia a la tracción. Resistencia térmica entre -29° C y +60° C. Fabricado en polietileno. Cumplen con la normativa USDA y contribuyen al cumplimiento de las normas HACCP. Apto para el contacto con alimentos. Disponibles en 38L, 121L, 166L, 208L.

CARRO PLEGABLE 340L.



Carro plegable de 340 L para recogida de residuos, vestuario desechable, o ropa de trabajo para enviar a la lavandería. Ligero, resistente y fácil de utilizar. Se suministra con una bolsa de vinilo capaz de recoger grandes volúmenes. La doble base inferior actúa como estantería y soporte para la bolsa de vinilo. Ruedas especiales que no dejan marca. Al plegarlo se reduce en un 40% su tamaño para facilitar el almacenamiento. Dimensiones 63x93x110 cm.

Absorbentes/Derrames

PARTICULADO OIL 3,5KG



Particulado fabricado a base de fibra de polipropileno 100%, para aplicar en lugares de difícil acceso, con una capacidad de absorción de hasta 18 veces su peso. Repele el agua. Capacidad de absorción: 63,00 litros (saco de 3,5 Kg). Disponible PARTICULADO OIL 50 KG. (C563)

▼ OIL SPILL KIT 30



C562



PENSADO PARA COLOCAR EN ESPACIOS REDUCIDOS como cabinas de vehículos. Spill Kit 30 es idóneo como primera intervención para situaciones de emergencia. Contenido del Spill Kit 30: 2 almohadas, 1 tubular 120 y otro de 240, 10 alfombrillas, 3 pares de guantes desechables, 1 gafas, 3 bolsas de desecho. Capacidad de absorción estimada 30 L. capacidad de absorción 39,06 l. Dimensiones 50 x 45 x 15 cm (bolsa)

PACK 20 U. CHEM PIL



Almohadas. Absorben gran cantidad de líquido confinado en zonas como pozos, máquinas que gotean o proximidades de desagües. Pueden combinarse con tubulares. Válidas para cualquier tipo de líquidos. Resistentes a corrosivos tales como ácidos y bases. Capacidad de Absorción: 151,2 litros. Dimensiones 35 cm x 50 cm. Peso 8,4 Kg/pack (420g/ud)

▼ PARTICULADO CHEM 3,5KG



Absorción de todo tipo de líquidos. Bolsa de 3,5 Kg. Capacidad de absorción: 63 litros. Disponible PARTICULADO CHEM 50KG BIG BAG (C565)

CHEM SPILL KITS 30



PENSADO PARA COLOCAR EN ESPACIOS REDUCIDOS COMO CABINAS DE VEHICULOS. Incluyen varios formatos de absorbentes para ser colocados en zonas donde existen no pueden existir derrames. Spill Kit 30 es idóneo para espacios reducidos como las cabinas de vehículos o también como equipo de prevención en situaciones de riesgo bajo. Contenido del Spill Kit 30: 2 almohadas, 1 tubular 240, 1 tubular 120, 10 alfombrillas y guantes y bolsas desechables. Capacidad de absorción 39,06 l. Dimensiones

OIL TUB 120 PACK 16 UDS OIL TUB 240 PACK 8 UDS.

C360 / C361



Formato ideal para formar barreras de contención alrededor de máquinas, escapes, etc. Fabricados a partir de fibras de polipropileno 100% de alto poder de absorción, absorben todo tipo de hidrocarburos y repelen el agua. Blandos y flexibles, pueden rodear máquinas que gotean o colocarse en ángulos o esquinas, formando una eficaz barrera de contención que impide el avance del fluido y contribuye a su absorción. Absorción: Capacidad de 100,8 Dimensiones 120 ó 240 cm de longitud y Ø 8 cm. Peso 5,6 Kg (350 g/ud ó 700 g/ud).

BIOPARTICULADO



Indicado para derrames de hidrocarburos. Cuando estos aparecen mezclados con agua repele el agua absorbiendo únicamente el hidrocarburo. Baja inflamabilidad. Biodegradable. Múltiples aplicaciones en el sector naval o industrial. Comparado con los absorbentes granulados minerales, no genera polvo abrasivo, tiene menor riesgo de resbalones al pisarlo y presenta mayor capacidad de absorción. Capacidad de absorción máxima: 75 L/ud, (efectiva: 60 L/ud).

PACK 20 U. OIL PIL



hidrocarburo confinado en zonas como pozos, máquinas que gotean o proximidades de desagües. Pueden combinarse con tubulares. Repelen el agua y una vez usados pueden escurrirse si el líquido absorbido lo permite para ser reutilizados. Capacidad de Absorción: 151,2 litros. Dimensiones 35 cm x 50 cm. Peso 8,4 Kg/pack (420g/ud)

CHEM TUB 120 PACK 16 UDS. CHEM TUB 240 PACK 8 UDS.



Formato ideal para formar barreras de contención alrededor de máquinas, escapes, etc. Fabricados a partir de fibras de polipropileno 100% de alto poder de absorción, absorben todo tipo de hidrocarburos y agua. Blandos y flexibles, pueden rodear máquinas que gotean o colocarse en ángulos o esquinas, formando una eficaz barrera de contención que impide el avance del fluido y su absorción. Capacidad de Absorción: 100,8 litros. Dimensiones: 120 o 240 cm de longitud y 8 cm de diámetro. Peso 5,6 Kg/pack (350 g/ud ó 700 g/ud)

P

Absorbentes/Derrames

PACK 200 U. OIL MAT

Alfombrilla. Gran versatilidad, para salpicaduras o pequeños derrames de hidrocarburos alrededor de maquinaria, tuberías, valvulas o bidones... Repelen el agua y una vez escurridas pueden ser reutilizadas siempre que el líquido absorbido lo permita. Capacidad de Absorción: 126 litros. Dimensiones 40 cm x 50 x 0,3 cm.

PACK 200 U. CHEM MAT



Alfombrillas. Gran versatilidad, para salpicaduras o pequeños derrames de toda clase de líquidos alrededor de maquinaria, tuberías, válvulas o bidones...Son resistentes a líquidos corrosivos tales como ácidos o bases. Capacidad de Absorción: 100,8 litros. Dimensiones 40 cm x 50 x 0,3 cm

ROLLO 44 M. CHEM ROL 450 C366 ROLLO 44 M. OIL ROL 450 C367



C366 Rollo absorbente de toda clase de líquidos. Resistente a líquidos corrosivos tales como ácidos o bases. Para cubrir grandes superficies, permiten el corte a medida. Capacidad de Absorción: 133.05 l.

C367 Rollo absorbente de hidrocarburos. Repele el agua. Para cubrir grandes superficies, permiten el corte a medida. Capacidad de Absorción: 133,05 litros.

PORTARROLLOS





Portarrollos de tamaño especial para absorbentes de la gama ECOSORB. Es el complemento ideal para tener ordenado y siempre disponible su rollo absorbente.

CHEM SPILL KITS 500



PARA GRANDES DERRAMES con una capacidad de absorción de hasta 500L. Este kit se presenta en big bag de polipropileno (91x91x70cm). Incluyen varios formatos de absorbentes y debe ser ubicado en lugares protegidos de la intemperie. Se compone de: 20 almohadas, 16 tubulares 120 cm y 8 de 240 cm. 200 alfombrillas, 1 rollo 450, 50 pares guantes y 2 rollos bolsas de desechos. Contenedor plegable naranja 120 x 100.

OIL SPILL KITS 500



PARA GRANDES DERRAMES con una capacidad de absorción de hasta 500L. Este kit se presenta en big bag de polipropileno (91x91x70cm). Incluyen varios formatos de absorbentes y debe ser ubicado en lugares protegidos de la intemperie. Se compone de: 20 almohadas, 16 tubulaires 120 cm y 8 de 240 cm. 200 alfombrillas, 1 rollo 450, 50 pares guantes y 2 rollos bolsas de desechos. contenedor: 120 x 100 x 76 cm.

KIT DERRAMES CHEM 150





UNIDAD PARA DERRAMES EN LA INDUSTRIA. Incluyen varios formatos de absorbentes para ser colocados en zonas donde existen o pueden existir derrames. Este kit está formado por 5 almohadas, 6 tubulares de 1.20 m y 100 alfombrillas, además incluye 10 pares de guantes desechables, unas gafas de seguridad y un rollo de bolsas para desechos. Dispositivo para absorción de aceites e hidrocarburos, ácidos, bases, disoluciones acuosas, etc. Absorción mayor a 150 L por kit.

KIT DERRAMES OIL 150



UNIDAD PARA DERRAMES EN LA INDUSTRIA. Incluyen varios formatos de absorbentes para ser colocados en zonas donde existen o pueden existir derrames. Este kit está formado por 5 almohadas, 6 tubulares de 1.20 m y 100 alfombrillas, además incluye 10 pares de guantes desechables, unas gafas de seguridad y un rollo de bolsas para desechos. Dispositivo para absorción de aceites e hidrocarburos, repele el agua. Absorción mayor a 150 L por kit.

KIT BASICO ADR



De acuerdo con la sección 8.1.5 del ADR los vehículos deben llevar a bordo una serie de equipos de protección general e individual para situaciones de emergencia. Además de calzas de vehículo y señales autoportantes, deben incluir un líquido lavaojos, chaleco alta visibilidad, gafas, guantes y una linterna.

P

Absorbentes/Derrames

KIT ADR SUPERIOR



De acuerdo con la sección 8.1.5 del ADR los vehículos deben llevar a bordo una serie de equipos de protección general e individual para situaciones de emergencia. Además de calzas de vehículo y señales autoportantes, deben incluir un líquido lavaojos, chaleco alta visibilidad, gafas, guantes y una linterna. Este kit está compuesto por las referencias R130, C66, C804, C239 y 68554, C464 y 9F75

KIT ADR PARA LA CLASE 2.3 O 6.1



Además del kit básico, los transportes que lleven productos de la clase 2.3 o 6.1 deben incluir en su equipación una pala, una máscara facial con filtro combinado, un obturador de alcantarillas y un recipiente colector. Este kit está formado por el kit C919 más la máscara R5401, los filtros RABEK1P3 y el obturador PTT12.

▼ SISTEMA BOLSA BUNDIQUICK



Un paquete enrollado que se transforma rápidamente por si solo en una bandeja contenedora de líquidos de gran capacidad. Cuando el nivel de agua empieza a llenar la bandeja, la bolsa contenedora auxiliar comienza a llenarse permitiendo una gran capacidad (modelos de 70 l. ó 250 litros). Plegada es muy fácil de almacenar en cualquier lugar de la cabina del camión. Perfecta para proteger los suelos de los derrames de químicos o pinturas. Es la solución "premium" para contener los derrames producidos en los vehículos de transporte. bandeja fabricada en vinilo especial resistente a los pinchazos. Amarillo para alta visibilidad.

BUNDIQUICK BOMBA DECANTADORA



Bomba manual para decantar o mover los líquido que contiene la bandeja a su origen u otro recipiente. Capacidad: 30 l /min. Dimensiones tubo de succión: 15mm x 3m. Dimensiones tubo de descarga: 25mm x 3m. Dimensiones paquete: 62 x 36 x 15 cm.

▼ OBTURADOR BOLSA



Bloqueador de alcantarillas tipo bolsa. Bolsa de poliéster recubierta de PVC. Se usa con agua en el interior de la bolsa, para que adquiera peso y selle eficazmente la alcantarilla o el desagüe. Muy robusto y altamente compatible con la mayoría de los hidrocarburos y productos químicos. Dimensiones: 60x60 cm.

OBTURADOR ALCANTARILLAS



Es un pequeño depósito autoportante de poliéster recubierto de PVC con diferentes aplicaciones. Especialmente indicado como tapa de alcantarillas, lleno de agua o arena. Altamente compatible con productos químicos. Dimensiones: 80 x 80 cm.

BLOQUEADOR ALCANTARILLAPU



Bloque para bocas de alcantarilla y desagües que impide que un líquido derramado se vaya al sistema de alcantarillado. La estanqueidad que proporciona varía según las irregularidades del terreno. Resistente a aceites y a la mayoría. Fabricado en PU. 61X61.

BARRERA ANTIDERRAMES



Barrera reutilizable fabricado en poliuretano (PU), resistente al agua, aceites y a la mayoría de químicos. Varias unidades pueden colocarse juntas dándoles distintas formas para cercar el derrame y evitar que se extienda y facilite su recogida. 3m X 6cm.

DISPENSADORES







Complementos Linternas

4AA PROPOLYMER LED



RESISTENTE AGOLPES E IMPACTOS. AUTONOMÍA: 155 HORAS. Incluye 4 pilas alcalinas AA. Con 7 bornbillas LED ultra luminosas con 100.000 horas de duración. 67 lúmenes típico con 7 bombillas LED blancas. Funciona hasta un máximo de 155 horas. Incluye cordón para la muñeca. ATEX Cat 2 (Zona 1).

FIRE VULCAN LED "C4"





Más brillante, más ligera y más inteligente. Nueva tecnología C4-LED y nuestro reflector especial la hacen 5 veces más brillante que las luces de la competencia Autonomía: LED de alta luminosidad y luces traseras: máx. 3 horas hasta el 10% de salida; en baja: hasta 6 horas. Bateria litio-iónica superliviana 80.000 candela (máx. inten. central). Luces traseras LED azules de gran brillo Hasta 80.000 candelas. Se recarga en 5 horas. IPX7 pueden estar sumergida en agua durante un tiempo. ATEX Cat 3. Il 3G Ex n AL II C T5, Il 3D Ex tD A22 IP66 T65C.

KNUCKLEHEAD



PARA ILUMINAR DONDE SE NECESITA. 4 modos de iluminación: alta, baja, luz de luna, flash. En modo luz de luna su autonomía es de 20 días, en flash es 8 horas. Resistencia a impactos desde 2 m. Resistente al agua IPX4. Imán de quita y pon resistente a fuerza de tracción de hasta 130 lb con goma reemplazable. Gancho para colgarla escamoteable. Dos leds C4: 1.150 cand. o 200 lúm. (alta) y 350 cand. o lúm. (baja). Incluye compartimento para utilizar pilas AA alcalinas. Autonomía: . 3.5-16 h

▼ SL-20XP LED



COMBINACIÓN INCANDESCENTE/LED. Halógeno 8W 6 V (hasta 120 lúmenes) con vida de 100 h. Hasta 16000 candelas preenfocado. 3 LEDs blancos con vida de 100.000 h con hasta 20 lúmenes (200 candelas). Polímero superresistente y liviano, cobertura antideslizante. Funcionamiento de 1,5 h para el halógeno, 11,5 horas para LEDs + 1 hora mín. extra de LED para emergencia. Batería rec. NiCd de alta capacidad sub-C. Longitud: 33,52 cm.

LITEBOX EMERGENCIA PORTÁTIL BEIGE



Con cargadores AC y DC y circuito "inteligente" en caso de fallo de alimentación (se conecta automáticamente cuando se produce un corte de suministro). Bombilla halógena de dos patillas de alta intensidad de 8 vatios (150 lumens), con filamento doble de xenón ofrece un haz de luz de reserva instantánea. Hasta 9 horas de funcionamiento continuo. Ideal para bomberos, para uso industrial o para particulares.

3AA HAZ-LO ATEX "C4"



Linterna de cabeza, de larga duración y excelente rendimiento para satisfacer los exigentes requisitos de los lugares peligrosos enumerados en la División 1, y para garantizar, al mismo tiempo, una iluminación excepcional y larga duración. Nuevo LED "C4", 120 lúmenes estándar, 6.800 candelas, hasta 165m de alcance. Incluye banda elástica para la cabeza y correa de caucho para el casco. Funciona hasta un máximo de 11 horas, con iluminación declinando al 25%. Juntas herméticas. Lente irrompible de policarbonato. Resistencia a impactos desde 1m comprobada. ATEX cat 1 (II 1G Ex ia IIC T3 Ga; FTZU 11 ATEX 0052X)

SURVIVOR LED "C4" ATEX



LED DE GRAN DURACIÓN BATERÍAS ALCALINAS. LED "C4" de 50.000 h. de vida con hasta 36.000 candelas 140 lúmenes en su valor nominal del LED alto, y 12000 candelas o 47 lúmenes en el bajo. El profundo reflector parabólico genera un haz de largo alcance (150m), un foco localizado y un amplio haz a su alrededor que le permiten múltiples aplicaciones. especialmente para humo.

Resistente al clima, controlada por microprocesador e interruptor adecuado para guantes y tres posiciones: ALTA, BAJA, y luz estroboscópica de localizador. Autonomía: hasta 3 h (HAZ ALTO), 6 horas (HAZ BAJO). ATEX Cat 1 (Zona 0).

WAYPOINT "C4"



La WayPoint® dispone de una empuñadura de pistola con un soporte integrado que permite una iluminación precisa de la escena. 3 modos: Alta, baja y parpadeo. Potencia lumínica del LED C4®: Alta: 115.000 cand./210 lúm. Baja: 10.000 cand./20 lúm. Autonomía con pilas alc.: 8,5-120 horas. Autonomía ilimitada con un cable de alimentación de 12 V CC. Funciona con 4 pilas alcalinas "C" o con un cable de alimentación de 12 V CC (incluido). Incluye cuerda de seguridad. Soporte integrado que permite la iluminación de la escena.

POLYSTYLUS LED BLANCO



Linterna de bolsillo ultra delgada y ultrarresistente que cabe en su bolsillo, LED de alta intensidad de 5 mm, a prueba de golpes con una vida útil de 100.000 horas. Potencia lumínica: Blanco – 85 candelas de intens. máx. del haz, 9 lúmenes; El reflector parabólico de color coordinado genera un haz concentrado con una iluminación periférica óptima. Funciona hasta 24 horas. ATEX Cat 1 (Zona 0)

Complementos Linternas

ENDURO LED



La lámpara de cabeza más confortable del mercado. Ligera y muy potente. Modo de alta y baja intensidad y autonomía hasta 24 horas. Incluye 2 pilas 1.5 V AAA. LED high flux de 0,5 W con 100.000 horas de vida. Hasta 14.5 lúm. y 850 candelas (alta intensidad); 6 lúm. (modo bajo). Funciona hasta 6 horas en modo alto y hasta 24 en modo baja intensidad. Resistente al agua 1 metro durante 1 hora. Incluye pinza para sujetar sobre una gorra, banda elástica y también de goma para cabeza o casco.

LINTERNA LED PARA GORRA





Linterna LED para gorra ABR. Ligera. Contiene 5 LEDs de potencia alta. Alta salida de luz junto con tamaño compacto. 4 Configuraciones de energía: 1xLED, 3xLED, 5xLED, parpadeo de emergencia. Los LED's son 'irrompibles' y tienen una vida útil de 100.000 horas (10 años). Materiales: ABS Consumibles, accesorios, piezas de repuesto: 2 x Pila botón CR 2032 3V. Para utilizar con gorras ABR y cascos MK2 / 3, 7. Esta lámpara no está aprobada para uso en Atmósferas Explosivas (ATEX).

DUO LED 14 ACCU





Batería recargable de gran capacidad. Construcción robusta. Estanca hasta -5 metros. Dos fuentes luminosas potentes a escoger en función de la actividad. Iluminación de proximidad constante con una gran autonomía. Bombilla halógena de recambio en el bloque óptico de la linterna

MICROSTREAM LED BLANCO "C4"



Dotada de la última tecnología emisora de 0,5 W y el MOS (sistema microóptico) de Streamlight. Esta ligera linterna ultracompacta se ha perfeccionado para ofrecer mejores resultados y mayor duración. Lleva 1 pila AAA alcalina. Bombilla LED de atto brillo, con 30.000 horas de duración. Emisión de luz máxima de 28 lúmenes. Hasta 2,25 horas de duración regulada.

VANTAGE "C4"



Solución para las necesidades de iluminación con libertad de movimientos de los bomberos. Compacta, potente, a prueba de golpes y prácticamente indestructible!. Ajuste con los dedos (sin herramientas). LED C4 a prueba de golpes. Reflector parabólico genera un haz luminoso terso con excelente iluminación periférica. Banda reflectora. Luz trasera LED azul de 470nm y gran brillo. Utiliza dos baterías de litio de 3V. Liviana (sólo 146 g con baterías), compacta. Se monta fácilmente sobre o bajo la visera de cascos de bomberos e industriales.

DUO ATEX LED 5

E61L54



Linterna frontal antideflagrante estanca y de doble foco: 1 led potente / 5 leds. Linterna todoterreno robusta y estanca hasta -5 metros. Dos fuentes luminosas a escoger en función de la actividad. Batería recargable de seguridad intrínseca E61100 2 (Ni-MH, 2 700 mAh) y cargador E65200 2 Europa y EEUU (compatible 110/240 V - 50/60 Hz). ATEX: Ex II 2 GD, Ex ia IIB T3, Ex iaD 21 T200° C. CE EN 50014, EN 50020.

▼ STYLUS REACH LED



REVOLUCIONARIA, LED DE ALTA INTENSIDAD, PARA ILUMINAR CUALQUIER RINCÓN, MÚLTIPLES APLICACIONES. Incluye cable prolongador flexible de 18 cm permitiendo un alcance de 36cm. Disponible en negro. Bombilla LED de alta intensidad con una duración de 100.000 horas. Led disponible en blanco ártico (10 lúmenes). Longitud: 35,6 cm estirada o 17,1 plegada.

ARGO HP LED "C4"



LA LÁMPARA DE CABEZA MÁS POTENTE CON EL NUEVO LED C4 A PRUEBA DE GOLPES Y 50.000 HORAS DE VIDA, GRAN AUTONOMÍA. Funciona con batería de Li de 3V. Intensidad en pico central según posición: 1800-400 cadelas (62-16 lumens). Gran autonomía según posición baja/media/alta potencia: 20/12/6,5 horas. Incluye banda elástica de cabeza y de goma para casco. CABEZA BASCULANTE 90°.

E-FLOOD FIREBOX "C4"



Utiliza 6 LED y reflectores de patrón ancho para producir un patrón de proyección suave. El ajuste alto o bajo seleccionable mediante puente permite la selección de mayor potencia lumínica o de tiempo de funcionamiento. Alta: 4.000 candelas , 615 lúm. típicos, 8 h. Baja: 2.150 candelas , 330 lúm. típicos, 18 h. Batería recargable 6V, 12 A hora, hasta 500 recargas. Carcasa de ABS resistente a los impactos, y a la intemperie (IPX4), interruptor de palanca. Dimensiones 29,2 cm (L) X 12,9cm (W) X 17,8 cm (H).

Complementos Alfombras

SAFETY-WALK CUSHION 3270E

3270N1&



Alfombra antifatiga de superficie lisa, fabricada con filamentos continuos de vinilo que presenta un excepcional soporte acolchado, reduciendo la fatiga en piernas y espalda. La superficie lisa ayuda a mejorar la tracción y facilita que las piezas derramadas queden en la superficie de la alfombra. Facilita el tránsito de carros. 3270NE1 3270E Negro 0,9 x 1,5 m (con bordes). 3270NE3 3270E Negro 0,9 x 3 m (con bordes). 3270NE6 3270E Negro 0,9 x 6 m (con bordes).

RAMPMAT (0,9MX1,5M)



Fabricado con caucho SBR altamente resistente. Alfombra antifatiga económica. Superficie de círculos en relieve que ofrece una mayor resistencia a resbalones. Bordes achaflanados para reducir tropezones. Acorde con la prueba de resistencia al deslizamiento EN 13552 Categoría R10.

▼ SOLID FATIGUE-STEP (0.9X0.9 M)

F350&



Losas interconectables fabricadas con una mezcla de caucho natural y nitrilo. Buena resistencia a las grasas y aceites. Proporciona un efecto almohadilla bajo los pies suponiendo un gran alivio y reduciendo la fatiga. Puede utilizarse en zonas con una temperatura de hasta 160 °C y con salpicaduras de vidrio fundido. Fácil instalación. Si una de ellas se daña, se puede reemplazar fácilmente sin necesidad de cambiar todo el suelo. Resistencia antideslizante según test EN 13552, categoría R10.

▼ SAFETY WALK 5100 SAFETIGUE


5100TE1&



Alfombra de vinilo, su estructura abierta en Z mejora la tracción y aporta un soporte confortable permitiendo el paso de líquidos y partículas y manteniendo la superficie seca y segura. Permite el tráfico de carros con facilidad. El vinilo tiene una gran resistencia a químicos, grasas y detergentes, presentes en industria y restauración. Antideslizante y con efecto acolchado. Colores negro o marrón teja. 5100 Negro 0,9 m x 1,5 m [5100NE1]. 5100 Negro 0,9 m x 3 m [5100NE3]. 5100 Negro 0,9 m x 6 m [5100NE6].

BUBBLEMAT

F330



Fabricada en un resistente y cómodo compuesto de caucho. Cómodo para los pies, lo que reduce la fatiga. La superficie de burbujas estimula la circulación sanguínea. Protección contra suelos fríos. Ideal para personas en una posición estática. Disponible en alfombra estándar (con borde achaflanados) o, bajo pedido, con secciones centrales o finales para contar alfombras más largas. Bubblemat - (0,6mx0,9m) [F330]. Bubblemat (0,9m x 1,2m) [F331]. Bubblemat (0,6mx0,9m) final [F332]. Bubblemat (0,6mx0,9m) (pieza intermedia) [F333].



COBA DE LUXE



Fabricada en caucho natural de alta resistencia. Suministrando una superficie seca en condiciones húmedas o aceitosas. Drenaje de líquidos vía agüeros. Extremadamente cómodo de pie, reduciendo la fatiga con efectividad. Conectores disponibles para unir alfombras en zonas amplias. Existen bordes en longitudes de 1m y 1.5 m para añadir terminaciones a la alfombra o conectores para unir alfombras. Coba de Luxe (1mx1,5m) [F310]. Conector Coba de Luxe [F311]. Coba de Luxe lateral 1m [F312]. Coba de Luxe lateral 1,5m [F313].

ORTHOMAT ANTI-FATIGUE (0,9M X 18,3 M.)

F340



Fabricada en espuma de vinilo 100%, con celdilla cerrada. Superficie extremamente cómoda para pies con efecto cojín. Reduce la fatiga causada por tiempos prolongados de pie. Aislamiento contra suelos de hormigón, duro y frío. Superficie estriada que ofrece mayor seguridad de pie y menos posibilidad de resbalones. Resistencia a fuego hasta DIN 54332 (B2) parte de DIN 4102. Acorde con la prueba de resistencia al deslizamiento DIN 51130. Dimensiones: 0.9m x

ALFOMBRILLAS NOMAD ULTRA CLEAN 4300

M45908



Detenga todas las partículas de suciedad en la entrada de sus salas limpias, gracias a esta alfombrilla con capas desechables revestidas con adhesivo. Laminas de polietileno transparentes que retienen la suciedad de los zapatos y ruedas. Base de vinilo que se adhiere perfectamente al suelo sin dejar resto de adhesivo. Laminas desechables identificadas etiquetas con numeradas. Se puede colocar bajo puertas. Cajas 6 packs de 40 láminas. Nomad 450x1115 mm (40x6) [CM45111]. Nomad 4300 450x900 mm (40x6) [CM4590]. Nomad 4300 600x1115 mm (40x6) [CM60111].

P

Alfombras Especiales /Calor

▼ KIT EDS MAT (CONDUCTORA)



Alfombra antifatiga que disipa la electricidad estática, diseñada para proteger a los usuarios y a los equipos de trabajo sensibles a éste tipo de descargas. Alfombras antiestáticas con enchufe de conexión a toma de tierra de la instalación eléctrica del edificio. Cada alfombra se suministra con un corchete para conectar el cable de toma de tierra. 2 metros de cable para llegar hasta el enchufe de la pared. 2 tobilleras de toma a tierra. Enchufe macho con sólo una clavija activa de tierra para conectar al enchufe normal de la red. Dimensiones: 0.9 m x 1.5 m.

ELECTRICAL MATTING



Diseñada específicamente para uso en salas de equipos eléctricos abiertos y equipos de alto voltaje. Suministra a los operarios protección contra descargas eléctricas. Superficie con diseño acanalado que ofrece protección contra resbalones. Aprobado a 15,000 Voltios certificado para trabajo hasta 650 Voltios. EN 60243. Electrical Matting (0,9 x 1 m) [F500]. Electrical Matting (0,9 x 2 m) [F501]. Electrical Matting (0,9 x 2 m) [F502].

▼ ALFOMBRA ELECTRICA VDE 50KV



Diseñada específicamente para uso en salas de equipos eléctricos abiertos y equipos de alto voltaje. Suministra a los operarios protección contra descargas eléctricas. Superficie con diseño acanalado que ofrece protección contra resbalones. Testado hasta 50000 Voltios. Alfombra VDE 50Kv (1,0x10,0m) [F510]. Alfombra VDE 50Kv (1,0x1,0m) [F511]. Alfombra VDE 50Kv (1,0x2,0m) [F512].

ALMOHADAS PROTECCIÓN CALOR





El THK800 es un nuevo tejido hecho de fibra de carbono combinado con un tejido de vidrio para aumentar la integridad y la resistencia a la tracción mecánica. Es ignifugo y apenas produce humo durante el calentamiento. La suave superficie cuida la piel y evita arañazos en superficies delicadas. La superficie de los tejidos puede resistir de forma selectiva picos de temperaturas de más de 1000 ° C (salpicaduras y cordones de soldadura). Resistencia a la temperatura permanente de 550 ° C en contacto y puntual de reblandecimiento de 840 ° C. El THK-1100 es un tejido hecho de vidrio de silice con una resistencia a la temperatura de más de 1000 ° C. La tela tiene, además, un acabado con una formulación especial de vermiculita. Este acabado aumenta la resistencia a la abrasión y la llama y muestra una resistencia al corte mejorada. Almohada prot. 500°C 50x50 cm [C722].

MANTAS IGNÍFUGAS DE FIBRA DE VIDRIO



Manta ignífuga 100% fibra de vidrio. Gran flexibilidad para envolver a la persona u objeto afectado. Trama especial para ralentizar el calentamiento de la cara opuesta al calor. Peso suficiente para aguantar el empuje de las llamas y ahogarlas. Útiles en: cocina, jardín, coche, industria, embarcación... No utilizarlas para protección de chispas y escorias de la soldadura, resistente hasta 550° C. Incluye funda textil. EN 1869. 100x100 cm FV en bolsa [2580]. 120x120 cm FV en bolsa [2581]. 180x180 cm FV en bolsa [2582]

MANTAS IGNÍFUGAS EN ARMARIO INOX





Manta ignifuga 100% fibra de vidrio en armario de acero inoxidable. Ideal para exteriores, industria, etc. No utilizarlas para protección de chispas y escorias de la soldadura. UNE 23.102:102-90. 135x180 cm FV armario INOX [FT10AI]. 200x200 cm FV armario INOX [FT16AI].

MANTAS IGNÍFUGAS EN ARMARIO PVC





Manta ignifuga 100% fibra de vidrio en armario de PVC rojo. Para su colocación en exteriores e industria. No utilizarlas para protección de chispas y escorias de la soldadura. **120x150 FV armario PVC** [FT04AR] Manta ignifuga FT04 100% fibra de vidrio de 120x150 cm, en armario de PVC rojo. Para su colocación en exteriores e industria. No utilizarlas para protección de chispas y escorias de la soldadura.

135x180 cm FV armario PVC [FT10AR] Manta ignifuga FT10 100% fibra de vidrio de 135x180 cm en armario de PVC rojo. Ideal para exteriores, industria, etc. No utilizarlas para protección de chispas y escorias de la soldadura.

200x200 cm FV armario PVC [FT16AR] Manta ignifuga FT16 100% fibra de vidrio de 200x200 cm en armario de PVC rojo. Ideal para exteriores, industria, etc. No utilizarlas para protección de chispas y escorias de la soldadura.

MANTAS IGNÍFUGAS 90% NOMEX

FN018



Son mantas ignífugas especiales por su mayor aislamiento a la temperatura. Tejido 90% aramida 10% fibra de vidrio. Su mayor flexibilidad permite utilizarlas como mantas tradicionales para el abrigo de heridos. Sus fibras inocuas las hace muy recomendables en caso de heridos con quemaduras. Incluye funda PVC textil. Sometida a pruebas de Inflamabilidad (EN532-93), Calor radiante (EN366-93), Calor convectivo (EN367-92), Resistencia tracción: 22.5,13.5 (UNE 40-085 (1)), Salpicaduras metal líquido (EN 470). Clasificación al fuego: incombustible M0 (UNE 23.102-90), 90x150 cm NOMEX [FN01]. 150x180 cm NOMEX [FN02].