



GUANTE ANTICORTE XCUT



CAT. II

EN 388



3 X 4 3 C

DESCRIPCIÓN

Guante textil en poliéster con filamentos HPPE, fibra de vidrio y spandex, y con refuerzo de nitrilo en la horcajadura entre los dedos índice y pulgar. Doble recubrimiento de nitrilo. Nitrilo foam en palma. Aumenta su seguridad con el refuerzo de nitrilo entre índice y pulgar.

RECOMENDACION DE USO

Estos guantes están recomendados para su utilización frente a manipulaciones con materiales cortantes, abrasivos, montajes, industria del vidrio, mecanizados, automoción, trabajos que, en general, impliquen alto riesgo de corte.

Color	Gris con recubrimiento en negro
Galga	13
Material	Tejido de punto: Poliéster, HPPE, vidrio y Spandex
Recubrimiento	Doble Nitrilo – Nitrilo foam en palma
Dexteridad	4
Lavabilidad	Se puede lavar 1 vez a 60 °



GUANTE ANTICORTE XCUT


NORMATIVA

- EN 420:2003+A1:2009 Requisitos Generales
- EN 388:2016+A1:2018 Riesgos Mecánicos

Este guante ha sido certificado para soportar un lavado a 60° manteniendo intactas sus características (EN ISO 6330:2012)

TIPO DE PROTECCION		NIVELES DE PRESTACION	RESULTADO
A	Resistencia a la abrasión	De 0 a 5	3
B	Resistencia al corte con cuchilla	De 0 a 4	X
C	Resistencia al desgarrar	De 0 a 4	4
D	Resistencia a la perforación	De 0 a 4	3
E	Resistencia al corte TDM	A, B, C, D, E, F	C

X : NIVEL DE PRESTACION NO ESAYADO



TALLAS

El color del ribete del puño elástico indica la talla del guante

TALLA	COLOR	TALLA	COLOR
6 - XS	● Lila	9 - L	● Marrón
7 - S	● Rojo	10 - XL	● Negro
8 - M	● Amarillo	11 - 2XL	● Azul

EMBALAJES

1 par embolsado individualmente
120 pares por caja

CODIGO ARTICULO	0104001090893
-----------------	---------------