



ZAPATO BALL S3 SRC ESD

nix
SP



CE
CAT. II

EN ISO 20345:2011



DESCRIPCIÓN

Zapato outdoor sin componentes metálicos en tejido Flyknit y forro textil transpirable. Modelo sin elementos metálicos. Plantilla interior extraíble de EVA termo-conformada antibacteriana. Puntera ancha de composite y plantilla anti perforación de kevlar. Suela en PU de doble densidad. Cierre con cordones.

COLOR	Gris - Verde
CORTE	pala, laterales y trasera de tejido Flyknit
FORRO	tejido con base de poliéster / poliamida con alta resistencia a la abrasión. Buena capacidad de absorción y evacuación de la transpiración. Lengüeta con esponja para un mejor confort.
PUNTERA	Composite (no metálico)
CIERRE	con cordones
PLANTILLA ANTIPERFORACION	Kevlar
PLANTILLA INTERIOR	EVA antibacteriana
SUELA	PU / PU de mayor densidad. Inyectado. "Oil Resistant".



ZAPATO BALL S3 SRC ESD

NORMATIVA

- EN ISO 20345:2011 Equipo de protección individual. Calzado de seguridad **S3 SRC ESD**
- EN 61340-5-1:2016 Protección de componentes electrónicos frente al fenómeno electrostático

NIVEL DE PROTECCION	
S3	SB Puntera 200 julios y compresión 15 KN S1 Talón cerrado Antiestático (A) Absorción de energía en el talón (E) Resistencia a los hidrocarburos (FO) S2 Penetración y absorción de agua (WRU) P Resistencia a la perforación > 1.100 N
SRC	Requisitos de suela al deslizamiento SRA+SRB Suelo de prueba: cerámico / lubricante: agua con detergente
ESD	Protección de componentes electrónicos frente al fenómeno electrostático

TALLAS

De la 36 a la 48 . Horma ancha

EMBALAJES

1 par en caja individual
10 pares por caja

CODIGO ARTICULO	0306042030998
-----------------	---------------

PROIN PINILLA, S.L
Polígono El Pilar
Ana Abarca de Bolea, 22
50014 ZARAGOZA

Tel. 976 138 015
atencionalcliente@proin-pinilla.com
www.equiposdeproteccion.com

2024-09 REV 01
ZAPATO BALL S3